

Organisme de certification mandaté pour la marque NF par AFNOR Certification

CERTIFICAT



Directeur Général

Réaction au feu

Reaction to fire

Délivré à / granted to BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Bau D 219
DEU 67056 LUDWIGSHAFEN/RHEIN

Pour les produits suivants *i For the following products*POLYSTYRENE EXPANSIBLE IGNIFUGE

Fire retardant expansible polystyrenes

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and caracteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine : Manufactured in production plant :

BASF AG
DEU D-67056 LUDWIGSHAFEN

Numéro d'identification :

13

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence cl-dessous :

NF P 92-501, NF EN ISO 4589-2

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below:

NF P 92-501, NF EN ISO 4589-2

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification

CONTROL
CONTRO

Date de début de validité Effective date

01 février 2010 February 1st, 2010

Date de fin de validité Expiry date

31 janvier 2013 January 31st, 2013

Certificat n° 5045 révision 2 Renouvelle la certificat 5045-1

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@ lne.fr • Internet · www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244 CRCA PARIS C.AFERENNES - IBAN : FR76 1820 6002 8058 3819 5600 104 - BIC : AGRIFRPP882

V7.54.3000

ANNEXE AU CERTIFICAT N°5045 Rev. 2 **APPENDIX**

Polystyrènes expansibles ignifugés : Fire retardant expansible polystyrenes

Materials Billes de polystyrène	COMMERCIALES Commercial references STYROPOR F 015	PRODUIT MOULÉ EXPANSÉ Characteristics of expanded polystyrenes . Masse volumique apparente	FEU Fire Classification
expansible ignlfugé pour pièces et blocs moulés	STYROPOR F 215 STYROPOR F 315 STYROPOR F 415	maximale : 25 g/l . Epaîsseur maximale : 120 mm	M 1

FIN DE LISTE